

Dati aggiornati al: 10/2021

È una giuntura in lastra di alta qualità, costituita da **PTFE vergine caricato con fibra di vetro e pigmentato**. Materiale innovativo ottimo sostitutivo delle tenute in amianto e dei convenzionali prodotti in PTFE. Il materiale presenta valide proprietà meccaniche che permettono di realizzare e conservare nel tempo una tenuta elevata. Ha un'ottima resistenza chimica e una buona compressione, non è soggetto a invecchiamento.

Applicazioni:

Industria chimica e petrolchimica:
scambiatori di calore, tubazioni, adattatori
per flange, valvole, pompe.

Dati tecnici:

valori tipici riferiti a spessore 2,0 mm.

Colore		Azzurro
Spessore		Da 1,0 mm
Durezza	ASTM D2240	50 Shore D
Peso specifico	DIN 53479	2,2 gr/cm ³ ± 5%
Infiammabilità		Non infiammabile
Invecchiamento		Nulla
Tossicità		Inerte, non tossico
Temperatura d'impiego (*)		-200°C / 260°C
Pressione d'impiego		80 Bar max

() I limiti di temperatura e pressione e di esercizio non valgono simultaneamente. Essi, inoltre, dipendono da una varietà di fattori (stato dei giunti, dimensioni, serraggio, shock termici o meccanici) per cui possono essere indicati soltanto a scopo orientativo. I dati di questa scheda sono riportati sulla base di test di laboratorio ed esperienze di impiego. Poiché da parte della nostra Società non è possibile controllare le effettive modalità di impiego del prodotto, a tale riguardo non possiamo assumere alcuna responsabilità.*

TEC GASKET s.r.l.

Via G. Di Vittorio, 4 20062 Cassano d'Adda (MI) - Italy

☎ +39 0363361520

✉ info@tecgasket.com | tecgasket@gmail.com

P.iva 04583970969



TEC GASKET s.r.l.
Guarnizioni Industriali